HUMEKTA DDS

Aditivo de mojado

DESCRIPCION

Solución de mojado **"lista uso"** especialmente indicado para los sistemas directos de mojado como pueden ser el sistema KOMPAC y el sistema DDS de Heidelberg entre otros.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Sistemas de mojado directos.
Sistemas de mojado convencionales.
Sistemas de mojado agua – alcohol.

CARACTERISTICAS

Color	Amarillo
pH	4,70 – 4,80
Dureza del agua	11 DH

MANIPULACIÓN

LISTO USO	No diluir.

PRESENTACIÓN

20 L.	Bidón 20 L.
60 L.	Bidón 60 L.

MODO DE EMPLEO

Llenar el depósito del sistema de mojado directamente con la solución de mojado HUMEKTA DDS, **sin diluir**.

En las maquinas con sistemas de mojado agua-alcohol, usar el mismo porcentaje de alcohol que se venia utilizando.

HUMEKTA DDS , la solución para controlar la calidad de la "agua" de mojado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.

KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es



ISO 9001:2000 Nº: E204216

ww.kopimask.com